

УСП68-1,5-1500-220

Наименование продукта	погружная мешалка УСП68-1,5-1500-220
Длина общая с креплением на направляющую штангу (с хвостовиком)	651мм
Ширина	220мм
Высота	270мм
Общая масса с кабелем (без упаковки)	32кг.
Материал изготовления корпуса	Нерж. сталь 12х18н10т
Материал изготовления винта	Нерж. сталь 12х18н10т
Материал изготовления вала	Нерж. сталь 12х18н10т
Материал изготовления крепления на направляющую (хвостовик)	Нерж. сталь 12х18н10т
Степень защиты (IEC 34-5)	IP68
Мощность электродвигателя	1,5 кВт
Тип электродвигателя	112М-8
Напряжение питающей сети	3х400В
Номинальный ток	3,51 А
Пусковой ток	21,1 А
COS φ	0,79
Стандарт	IEC 60034-1
Условия эксплуатации	S1
Максимальное число пусков	15 пусков/час
Класс изоляции (IEC 85)	F
Кабель	H07RN-F 4*1,5
Длина кабеля	10 п.м.
Глубина погружения	20 м
Кабельная вилка	нет
Номинальная частота вращения винта	1400 об/мин
Диаметр винта	220 мм
Число лопастей	3
Крепление лопастей	сварное
Класс балансировки винта	1 класс
Осевая сила	300 Н
Первичное торцовое уплотнение вала	графит/карбид кремния
Вторичное торцовое уплотнение вала	карбид кремния/карбид кремния
Лабиринтное уплотнение	да
Подшипник передний	однорядный
Подшипник задний	двухрядный
Эластомер	фторкаучук
Диапазон температуры жидкости	5 ÷ 40 °С
Диапазон показателя pH	4 – 10 ед. pH
Вид упаковки	Деревянный ящик
Характеристики направляющей	
Высота (глубина емкости)	По согласованию
Сечение профиля направляющей	50*50 (мм)
Толщина стенки профиля направляющей	3 мм

Нижняя опора шарнирного типа	наличие
Материал изготовления направляющей	Нерж. сталь 12х18н10т
Характеристики подъемного устройства	
Лебедка ручная	наличие
Диаметр троса	4 мм
Длина троса	10 п.м.
Материал изготовления подъемного устройства (кроме лебедки)	Нерж. сталь 12х18н10т
Опции	
Датчик перегрева внутренний	
Датчик воды в масле	
Исполнение под профиль иного сечения	
Диффузор (струенаправляющий кожух)	
Щит управления	

Для заказа мешалки:

Телефоны отдела продаж:

8 800 101 10 80 – **ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ**

8(4932)46-97-77

Время работы: **пн-пт с 09:00 до 18:00**

Электронная почта:

zakaz-2@ekoros.su

Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОРОС»

Юридический и почтовый адрес: 153032 г.Иваново, ул.Станкостроителей д.8 оф.25/2

ИНН 3702114879 КПП 370201001 ОГРН 1153702016566